



Monteringsvejledning

DK/Monteringsvejledning.....	2
SE/Installations instruktioner.....	3
NO/Installasjonsveiledning.....	4
NL/Installatie instructies.....	5
EN/Installation instructions.....	6



Aflatened cylinder screen



Monteringsvejledning

Ved udpakning og montering af afblændingsskærmen bør de være opmærksom på at de ikke skrammer eller ridser lampen med kniv, skruetrækker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme, eventuelle reklamationer mod lampen eller manglende dele skal ske til deres forhandler snarest muligt efter købet. Husk at medbringe deres faktura.

Garanti

Garantien på afblændingsskærmen følger købeloven. Hvis de mod forventning får behov for at gøre brug af garantien, skal de henvende Dem til den forhandler hvor de har købt lampen. Husk at medbringe faktura eller kvittering.

Miljø

Afblændingsskærmen er produceret med størst mulig hensynstagten til beskyttelse af både det yder miljø såvel som vores arbejdsmiljø. Hvis de engang med tiden vælger at udskifte deres afblændingsskærmen, bør de sikre dem, at den afleveres til genanvendelse. Emballagen er i størst mulig omfang genbrugsmaterialer, som de bør sikre dem afleveres til genbrug.

Afblændingsskærm til disse modeller



ErikLED
Art.Nr. 555-1xx



ErikLED
Art.Nr. 555-3xx




THORmaxiLED
Art.Nr. 551-5xx




THORmaxiLED
Art.Nr. 551-2xx

Afblændingsskærm/Art. Nr:970-67-XXXX-1X



KNUD3L 120°



KNUD3L 180°



NB: Mål kan varierer

Monteringsvejledning:

1. Når lampen er opsat, skrues topmøtrikker af og topskærm afmonteres på lampen.
Dobbeltklæbende tape er isat i blænd. Siden hvor tape er isat, skal vende nedaf.
Afblændingsskærmen monteres indvendigt mellem glas og reflektorsæt.
Vær opmærksom på at indsætte afblændingsskærmen korrekt ud for afstandsrøret for at få den optimale effekt. Når dette er udført, påmonteres topskærmen igen med topmøtrikker.
2. For eventuelle yderligere spørgsmål, kontakt da venligst deres forhandler.



Installations instruktioner

När du packar upp och monterar antireflexskärmen bör du vara noga med att inte repa eller repa lampan med kniv, skruvmejsel och liknande. Kontrollera omedelbart innehållet i förpackningen, eventuella klagomål mot lampan eller saknade delar måste göras till din återförsäljare så snart som möjligt efter köpet. Kom ihåg att ta med din faktura.


Garanti

Garantin på antireflexskärmen överensstämmer med köplagen. Om du oväntat behöver använda garantin, kontakta återförsäljaren där du köpte lampan. Kom ihåg att ta med faktura eller kvitto.



Miljö

Bländskyddsskärmen är tillverkad med största möjliga hänsyn för att skydda såväl den tillhandahållande miljön som arbetsmiljön. Om du någon gång väljer att byta ut din dimskärm bör du se till att den lämnas tillbaka för återvinning. Förpackningen är så långt det är möjligt återvunnet material som du bör se till att returneras för återvinning.

Avbländande skärm för dessa modeller



Avbländande skärm/Art. Nr:970-67-XXXX-1X



NB: Målen kan variera

Installations instruktioner:

1. När lampan är monterad, skruva loss de övre muttrarna och ta bort den övre skärmen på lampan. Dubbelhäftande tejp sätts in i persienn. Sidan där tejen sätts ska vara vänd nedåt. Spridningsskärm monteras inuti mellan glas och reflektorsats. Se till att sätta in dimskärmen korrekt bredvid distansröret för optimal effekt. När detta är gjort, sätt tillbaka toppskölden med toppmuttrar.
2. För ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.



Installasjonsveiledning

Ved utpakking og montering av dimmeskjermen bør de være forsiktige med å ikke røre eller skrape opp lampen med kniv, skrutrekker og lignende. Sjekk innholdet i pakken umiddelbart. Eventuelle klager på lampen eller manglende deler bør rettes til forhandleren så snart som mulig etter kjøpet. Husk å ta med fakturaen deres.

Garanti

Garantien på antirefleksskjermen er i samsvar med kjøpsloven. Hvis de uventet trenger å benytte seg av garantien, bør de kontakte forhandleren der de kjøpte lampen. Husk å ta med faktura eller kvittering.

Miljø

Antirefleksskjermen er produsert med størst mulig hensyn til beskyttelse av både det ytende miljøet og vårt arbeidsmiljø. Hvis de noen gang velger å bytte ut antirefleksskjermen, bør de være trygge på at den vil bli returnert for resirkulering. Emballasjen er, så langt det er mulig, resirkulerte materialer, som de bør sørge for overlevert til gjenvinning.

Dimming av skjerm for disse modellene




ErikLED
Art.Nr. 555-1xx
OE LED Opal
Art.Nr. 554-1xx



ErikLED
Art.Nr. 555-3xx
OE LED Opal
Art.Nr. 554-3xx




THORmaxiLED
Art.Nr. 551-5xx




THORmaxiLED
Art.Nr. 551-2xx

Dimmende skjerm/Art. Nr:970-67-XXXX-1X



KNUD3L 120°



KNUD3L 180°



NB: Målene kan variere

Installasjonsveiledning:

1. Når lampen er satt opp, skru av toppmutrene og fjern toppskjermen på lampen.
Dobbeltklebende tape settes inn i persienne. Siden hvor tapen settes inn skal vende ned.
Dimmeskjerm er montert innvendig mellom glass og reflektorsett. Pass på å sette inn dimmeskjermen riktig ved siden av avstandsrøret for optimal effekt. Når dette er gjort, monter toppskjoldet med toppmuttere.
2. For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt deres forhandler.

Installatie instructies

Bij het uitpakken en installeren van het dimscherf moeten ze oppassen dat ze de lamp niet krassen of krassen met een mes, schroevendraaier en dergelijke. Controleer onmiddellijk de inhoud van de verpakking, eventuele klachten over de lamp of ontbrekende onderdelen dienen zo spoedig mogelijk na aankoop bij hun dealer te worden gemeld. Vergeet niet hun factuur mee te nemen.


Garantie

De garantie op het antireflectiescherf voldoet aan de koopwet. Indien zij onverhoop toch gebruik moeten maken van de garantie, dienen zij contact op te nemen met de dealer waar zij de lamp hebben gekocht. Vergeet niet een factuur of kwitantie mee te nemen.



Omgeving

Het anti-verblindingsscherf is geproduceerd met de grootst mogelijke aandacht voor de bescherming van zowel de biedende omgeving als onze werkomgeving. Als ze er ooit voor kiezen hun antireflectiescherf te vervangen, moeten ze er zeker van zijn dat het wordt teruggestuurd voor recycling. De verpakkingen zijn, voor zover mogelijk, gerecyclede materialen, die zij dienen in te leveren voor recycling.

Dimscherf voor deze modellen



Scherf dimmen/Art. Nr:970-67-XXXX-1X



NB: Doelen kunnen variëren

Installatie instructies:

- Als de lamp is opgesteld, draait u de bovenste moeren los en verwijdert u de bovenste kap van de lamp. Dubbelzijdig plakband wordt blind ingevoegd. De kant waar de tape wordt geplaatst, moet naar beneden zijn gericht. Dimscherf wordt binnen gemonteerd tussen glas en reflectorset. Zorg ervoor dat u het dimscherf correct naast de afstandsbus plaatst voor een optimaal effect. Als dit is gebeurd, plaatst u het bovenschild terug met de bovenste moeren.
- Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met hun dealer.



Installation instructions

When unpacking and mounting the cover screen you should be careful not to injure or scratch the Lamp with knives, screwdriver etc. Check straight away the content of the package; any complaints against the Lamp or missing parts shall be done to your dealer soonest possible after the purchase. Remember to bring your invoice or receipt.

Warranty

The warranty is following the laws regarding the purchase. Should you need to make use of the warranty, this shall be done to your dealer. Remember to bring your invoice or receipt.

Environment

The cover screen is produced so that both external and working-environment is protected in the best possible way. If you someday should choose to change your cover screen to a newer model, you should make sure that the old model is being delivered to recycling. The packing consists mostly of reusable parts, which you also should make sure is delivered to recycling.


Cover screen for these models



ErikLED
Art.Nr. 555-1xx
OE LED Opal
Art.Nr. 554-1xx



ErikLED
Art.Nr. 555-3xx
OE LED Opal
Art.Nr. 554-3xx




THORmaxiLED
Art.Nr. 551-5xx



THORmaxiLED
Art.Nr. 551-2xx

Cover Screen /Art. Nr:970-67-XXXX-1X



KNUD3L 120°



KNUD3L 180°



NB: Scale can be different

Installation instructions:

1. When the lamp is set up, the top nuts should be unscrewed and the top shield is removed from the lamp. The cover screen is mounted internally between glass and reflector set. Be sure to insert the cover screen correctly next to the spacer for optimal performance. When this is done, reattach the top screen with top nuts.
2. For further questions, please contact your supplier.