



ANTON G3

Art nr.	Type
---------	------

154-400-205-K2 ANTON G3 spot inkl. bøjle Ø60mm. E27. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.

154-400-905-K2* ANTON G3 spot inkl. bøjle Ø60mm. E27. Klar PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*

Anbefalede Lyskilder:

982-40-10-02-25 Philips MASTER LEDspotMV PAR30S 9,5-75W. E27. 25D. 25000h. 740Lm. 2700K. DIMM.

982-40-10-03-25 Philips MASTER LEDspotMV PAR30S 9,5-75W. E27. 25D. 25000h. 760Lm. 3000K. DIMM.

982-40-10-04-25 Philips MASTER LEDspotMV PAR30S 9,5-75W. E27. 25D. 25000h. 820Lm. 4000K. DIMM.

Tilbehør:

920-154-200 Mastebeslag f/Ø60mm mast. Sidemontage f/ANTON spot. Varmgalvaniseret stål.

920-154-900* Mastebeslag f/Ø60mm mast. Sidemontage f/ANTON spot. Sort RAL9005.*

850-10-N-08-2 Ø60mm mast f/ANTON spot. f/nedgravning. 0,80/0,30M. m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.

850-10-N-08-9* Ø60mm mast f/ANTON spot. f/nedgravning. 0,80/0,30M. m/montageluge. Sort RAL9005.*

920-630-200 Vingefundament f/Ø60mm mast. Galvaniseret plade.

000-401-060 Dupsko f/rørben f/Ø60mm mast. Sort.

922-10-10-2 Vægkonsol f/ANTON spot. Varmgalvaniseret stål.

922-10-10-9* Vægkonsol f/ANTON spot. Sort RAL9005.*

800-13-060-2 Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Varmgalvaniseret stål.


800-13-060-9* Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Sort RAL9005.*

----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----


* Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Key features:


- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.




Spot + Ø60mm mast.



Spot + Vægkonsol.



Spot + Mastebeslag.



David®

davidsuperlight.dk

