

CE LED IP56 230V IK10   CLO

FlipperLED

David®

daidsuperlight.dk 

Art nr.	Type
481-222-245-K2	FlipperLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
481-234-245-K2	FlipperLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 27W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
481-238-245-K2	FlipperLED G2 parkarmatur excl. mast. SLM 24W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = 60% 20:00-22:00, 40% 22:00-05:00, 60% 05:00-06:00 (stepdæmp).

Se øvrige dæmpningsprofiler på side 100. **Bemærk! Kun G2 har mulighed for dæmpning.**

Tilbehør:

802-70-035-2	Ø60/117mm konisk mast. LPH 3,50M f/nedgravning. 4,10/3,50M. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-002	Sikringsindsats MINI f/Ø108-Ø133mm master (f/master LPH 2,50M-4,00M).
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-67-481-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade (findes også i 120°).
000-299-900	Transientbeskyttelse 10 kV. Kun relevant ved FlipperLED G1.

----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----

	FlipperLED Model 1 (G1)	FlipperLED Model 2 (G2)
Driver	230V LED modul - ingen driver	Philips Xitanium series
Forventet levetimer driver	Ingen driver	100.000 timer
LED module	Philips LED DLM ES	Philips LED SLM
Forventet levetimer LED	50.000 timer	50.000 timer
Overspændingsbeskyttelse	Nej	6/10 kV
Dæmpbar	Nej	Ja, flere dæmpningsmuligheder

Variationsmuligheder:

- Kan leveres med 3000K.
- For Ø133mm cylindrisk mast.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.
- Mulighed for vægmontering.
- Dæmpbar med DynaDimmer (G2).
- Lysudbytte ud af armaturet:
 - Model 1: 1839-2584Lm.
 - Model 2: 3014Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver (G2).
- Leveres med 3,5M kabel.

