


Art nr.	Type
155-415-245-K2	HANS spot. SLM 15W/840. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
155-415-945-K2*	HANS spot. SLM 15W/840. Klar PC-linse. KL.II. Sort RAL9005.*
155-420-245-K2	HANS spot. SLM 20W/840. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
155-420-945-K2*	HANS spot. SLM 20W/840. Klar PC-linse. KL.II. Sort RAL9005.*
155-432-245-K2	HANS spot. SLM 32W/840. Klar PC-linse. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
155-432-945-K2*	HANS spot. SLM 32W/840. Klar PC-linse. KL.II. Sort RAL9005.*

Tilbehør:	
920-831-200	Mastebeslag Ø60-Ø95 sidemontage f/HANS spot. Varmgalvaniseret stål.
920-831-900*	Mastebeslag Ø60-Ø95 sidemontage f/HANS spot. Sort RAL9005.*
920-833-200	Pullert beslag Ø133mm f/HANS spot. Topmontage. Varmgalvaniseret stål.
920-833-900*	Pullert beslag Ø133mm f/HANS spot. Topmontage. Sort RAL9005.*
880-120-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-900*	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Sort RAL9005.*
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-133mm mast. Galvaniseret plade.
831-10-N-12-2	Firkantet mast 1,20/0,70M f/nedgravning. Bøjle og vingefundament påsvejst. Varmgalvaniseret stål.
831-10-N-12-9*	Firkantet mast 1,20/0,70M f/nedgravning. Bøjle og vingefundament påsvejst. Sort RAL9005.*
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

*Pulverlakeret:	Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.
Bemærk:	Spottet leveres excl. tilbehør.



Variationsmuligheder:

- Kan også leveres med 3000K.
- Lysudbytte ud af armaturet: 1281-2984Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.

Spot + mastebeslag
+ Ø60mm mast.

Spot + pullertbeslag
+ Ø133mm mast.

Spot + firkantet mast inkl.
bøjle og vingefundament.

