

Ø133mm mast uden luge f/pullertarmatur, f/nedgravning, KL.I

Art nr.	Type
880-120-200	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-300	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-120-900*	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Sort RAL9005.*
880-150-200	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-150-300	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-150-900*	Ø133mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning. KL.I. Sort RAL9005.*
880-200-200	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-200-300	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Massiv kobber.
880-200-900*	Ø133mm mast. 2,00/1,40M f/nedgravning. KL.I. Sort RAL9005.*

Tilbehør:

800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Sort RAL9005.*

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

	A	B	C
Mast 1,20/0,70M	1200	700	133
Mast 1,50/1,00M	1500	1000	133
Mast 2,00/1,40M	2000	1400	133

