

Ø60mm mast f/bedarmatur, f/nedgravning

Art nr.	Type
850-121-200	Ø60mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-121-300	Ø60mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning m/montageluge. Massiv kobber.
850-121-900*	Ø60mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning m/montageluge. Sort RAL9005.*
850-151-200	Ø60mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-151-300	Ø60mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning m/montageluge. Massiv kobber.
850-151-900*	Ø60mm mast. 1,50/1,00M f/nedgravning m/montageluge. Sort RAL9005.*
850-201-200	Ø60mm mast. 1,90/1,40M f/nedgravning m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-201-300	Ø60mm mast. 1,90/1,40M f/nedgravning m/montageluge. Massiv kobber.
850-201-900*	Ø60mm mast. 1,90/1,40M f/nedgravning m/montageluge. Sort RAL9005.*

Mast kun f/Poppel:

850-12-N-12-2	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,20/0,70M m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-12-N-12-9*	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,20/0,70M m/montageluge. Sort RAL9005.*
850-12-N-15-2	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,50/1,00M m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-12-N-15-9*	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,50/1,00M m/montageluge. Sort RAL9005.*

Tilbehør:

920-630-200	Vingefundament f/Ø60mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-060-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-060-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Sort RAL9005.*
000-401-060	Dupsko f/rørben f/Ø60mm mast. Sort.

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

	A	B	C	D
Mast 1,20/0,70M	1200	700	60	220
Mast 1,50/1,00M	1500	1000	60	220
Mast 1,90/1,40M	1900	1400	60	220

