

CE

LED

IP56

230V

IK10



OskarLED

David®

davidsuperlight.dk



Art nr.	Type
553-35B-235-K2	OskarLED pullertarmatur excl. TOWER mast. LEDstrip 13W/830. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
553-35B-245-K2	OskarLED pullertarmatur excl. TOWER mast. LEDstrip 13W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
553-35B-935-K2*	OskarLED pullertarmatur excl. TOWER mast. LEDstrip 13W/830. Klar PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*
553-35B-945-K2*	OskarLED pullertarmatur excl. TOWER mast. LEDstrip 13W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*

Tilbehør:

890-701-200	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-701-900*	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*
890-981-200	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-981-900*	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*
920-650-200	TOWER fundament f/nedgravning 190x190x500mm. Galvaniseret.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm. f/TOWER fundament.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
553-100-200	Beskyttelsesskærm f/OskarLED. Mod vandalisme. Varmgalvaniseret stål.
924-100-012	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master.

----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Bemærk: OskarLED i Antracit RAL7016 kaldes ZENTA og er ikke længere i eneforhandling hos www.solar.dk

Variationsmuligheder:

- Lysudbytte ud af armaturet: 425-447Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.

