


CE LED IP56 230V IK10   CLO

OskarLED

David® 

daidsuperlight.dk 

Art nr.	Type
553-34B-245-K2	OskarLED parkarmatur excl. mast. LEDstrip 35W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
553-34B-945-K2*	OskarLED parkarmatur excl. mast. LEDstrip 35W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Sort RAL9005.*
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = 60% 20:00-22:00, 40% 22:00-05:00, 60% 05:00-06:00 (stepdæmp). Se øvrige dæmpningsprofiler på side 100.

Tilbehør:

880-301-200	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Varmgalvaniseret stål.
880-301-900*	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Sort RAL9005.*
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø133mm mast. Sort RAL9005.*
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Bemærk: OskarLED i Antracit RAL7016 kaldes ZENTA og er ikke længere i eneforhandling hos www.solar.dk

Variationsmuligheder:

- Kan leveres med 3000K.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.
- Mulighed for DALI.
- Lysudbytte ud af armaturet: 2246Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.
- Leveres med 3,5M kabel.

