

CE

LED

IP56

230V

IK10



POPPEL

David®

davidsuperlight.dk 

Art nr.	Type
156-212-236	POPPEL bedarmatur excl. mast. DLM ES 10W/830. Opal PC-Linse. Varmgalvaniseret stål.
156-212-246	POPPEL bedarmatur excl. mast. DLM ES 10W/840. Opal PC-Linse. Varmgalvaniseret stål.
156-212-936*	POPPEL bedarmatur excl. mast. DLM ES 10W/830. Opal PC-Linse. Sort RAL9005.*
156-212-946*	POPPEL bedarmatur excl. mast. DLM ES 10W/840. Opal PC-Linse. Sort RAL9005.*

Tilbehør:

850-12-N-15-2	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,50/1,00M. m/montageluge. Varmgalvaniseret stål.
850-12-N-15-9*	Ø60mm mast f/nedgravning f/POPPEL. 1,50/1,00M. m/montageluge. Sort RAL9005.*
920-630-200	Vingefundament f/Ø60mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-060-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-060-9*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø60mm mast. Sort RAL9005.*
----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----	

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Variationsmuligheder:

- Lysudbytte ud af armaturet: 976-1027Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED.
- 230V LED modul. Ingen driver.
- Forventet levetimer: 50.000.

