

CE

LED

IP56

230V

IK10



CLO

THORmaxiLED

David®

davidsuperlight.dk



Art nr.	Type	DKK Listepri ex.moms
551-222-245-K2	THORmaxiLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
551-234-245-K2	THORmaxiLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 27W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
551-228-245-K2	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
551-238-245-K2	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 24W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
551-248-245-K2	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 32W/840. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.	
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = 60% 20:00-22:00, 40% 22:00-05:00, 60% 05:00-06:00 (stepdæmp).	
Se øvrige dæmpningsprofiler på side 100. <b>Bemærk! Kun G2 har mulighed for dæmpning.</b>		

**Tilbehør:**

802-70-035-2	Ø60/117mm konisk mast. LPH 3,50M f/nedgravning. 4,10/3,50M. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-002	Sikringsindsats MINI f/Ø108-Ø133mm master (f/master LPH 2,50M-4,00M).
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-67-5512-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade (findes også i 120°).
000-299-900	Transientbeskyttelse 10 kV. Kun relevant ved THORmaxiLED G1. ----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----

	THORmaxiLED Model 1 (G1)	THORmaxiLED Model 2 AS (G2)
Driver	230V LED modul. Ingen driver	Philips Xitanium series
Forventet levetimer driver	Ingen driver	100.000 timer
LED modul	Philips LED DLM EaseSelect	Philips LED DLM FLEX
Forventet levetimer LED	50.000 timer	50.000 timer
Overspændingsbeskyttelse	Nej	6/10 kV
Dæmpbar	Nej	Ja. Flere dæmpningsmuligheder

**Variationsmuligheder:**

- Kan leveres med 3000 Kelvin.
- For Ø133mm cylindrisk mast.
- Mulighed for vægmontering.
- Større topskærm Ø730mm.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.
- Dæmpbar med DynaDimmer (G2).
- Kan leveres som assymetrisk (G2).
- Lysudbytte ud af armaturet:
  - Model 1: 1640-2296Lm.
  - Model 2: 1890-2834Lm.

**Key features:**

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver (G2).
- Leveres med 3,5M kabel.

