

Art nr.	Type
636-31A-245	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 10W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Galvaniseret.
636-31A-C45	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 10W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Cor-ten.
636-31A-945*	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 10W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*
636-32A-245	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 18W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Galvaniseret.
636-32A-C45	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 18W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Cor-ten.
636-32A-945*	WEKA pullertarmatur excl. TOWER mast. DLM ES 18W/840. Klar PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*

Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret. Forberedt til sikringsindsats.

Tilbehør:

890-701-200	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-701-C00	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.
890-701-900*	TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*
890-981-200	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
890-981-C00	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.
890-981-900*	TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*
920-650-200	TOWER fundament f/nedgravning 190x190x500mm. Galvaniseret.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135x60mm f/master Ø133-Ø108mm. f/TOWER fundament.
920-634-200	Vingefundament f/Ø108-Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats f/Ø108-Ø133mm master.
920-67-6341-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade (findes også i 120°). ----- Flere varianter af master samt tilbehør og reservedele. Se side 103-130 -----

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Variationsmuligheder:

- Kan også leveres med 3000K.
- Lysudbytte ud af armaturet: 964-1746Lm.

Key features:

- 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED.
- 230V LED modul. Ingen driver.
- Forventet levetimer: 50.000.

